

Link do produktu: <https://www.sprawdzenarzedzia.pl/kel-w-99282-przedluzacz-bebnowy-50m-czerwony-ip44-3x2-5mm2-3680w-p-125.html>



KEL W-99282 Przedłużacz bębnowy 50m czerwony IP44 3x2,5mm² 3680W

Cena brutto	769,00 zł
Cena netto	625,20 zł
Cena poprzednia	999,00 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	W-99282
Kod EAN	5902273412946

Opis produktu

Przedłużacz na bębnie z serii HEAVY LINE 50m nadaje się do podłączenia do sieci 230V do 4 urządzeń jednocześnie w miejscach oddalonych od gniazdek prądu stałego. Posiada klasę ochrony IP44, co pozwala na stosowanie go na zewnątrz, a także przy wysokiej wilgotności, dzięki ochronie przed przypadkowym wnikaniem kropelek wody i cząstek stałych.

Charakterystyka produktu:

- Izolacja kabla ze 100% gumy zabezpiecza odporność przed wilgocią, substancjami chemicznymi stosowanymi w przemyśle i rolnictwie, światłem słonecznym i cząstkami stałymi. Zachowuje elastyczność przy każdej temperaturze, co pozwala na stosowanie go o każdej porze roku w pomieszczeniach i na zewnątrz. Gniazda bębna wyposażone są w osłony ochronne
- Przedłużacz na bębnie ma długość kabla 50 metrów i nadaje się do podłączenia do 4 urządzeń elektrycznych jednocześnie. Można go używać na pracach budowlanych i przy remontach, w przemyśle rolnym, fabrykach i magazynach. Będzie niezawodnym pomocnikiem na kempingu i w rodzinnych domkach ogrodowych.
- Uchwyt z miękkiego tworzywa sztucznego sprawia, że transportowanie bębna jest łatwe i wygodne. Wytłaczana faktura gumy zapobiega ślizganiu się bębna.
- Solidny ergonomiczny uchwyt
- Wyposażony w gniazda sieciowe nieobracające się przy zwijaniu i odwijaniu przewodu na bębnie.
- Produkty zbudowane na bazie przewodów H05RR-F
- Gniazda IP44 z kłapką
- Zalewana wtyczka IP44
- Wyłącznik termiczny
- Blokada obrotu bębna
- Możliwość stosowania wewnątrz i na zewnątrz

Dane techniczne:

- Kolor: CZERWONY
- Typ gniazda: French type
- Napięcie [V]: 230
- Moc [W]: 3680
- Maksymalne obciążenie [A]: 16
- Ilość gniazd: 4
- Żyłka: H05RR-F
- Typ izolacji: GUMA

-
- Przekrój przewodu [mm²]: 3×2,5
 - Długość przewodu (m): 50
 - Parametry: 4x2p+Z
 - Stopień ochrony [IP]: IP44
 - Do użytku:: wewnętrznego / zewnętrznego
 - Natężenie/Moc Przewodu Zwiniętego: 6A/1380W
 - Natężenie/Moc Przewodu Rozwiniętego: 16A/3680W
 - Uziemienie: Tak
 - Przesłony torów prądowych: Tak
 - Bezpiecznik termiczny: Tak

Gwarancja

Produkty marki KEL są objęte gwarancją na okres :

12 miesięcy, w przypadku zastosowania zawodowego (Faktura VAT)

24 miesiące, w przypadku zastosowania konsumenckiego (paragon)

Gwarancja na skutek zaistnienia ukrytych wad materiałowych lub wadliwego wykonania