

Link do produktu: <https://www.sprawdzone Narzędzia.pl/ks-agregat-inwertorowy-ks-2000i-s-2-kw-p-141.html>



K&S Agregat inwertorowy KS 2000i S 2 kW

Cena brutto	1 799,00 zł
Cena netto	1 462,60 zł
Dostępność	Niedostępny
Czas wysyłki	48 godzin
Numer katalogowy	KS2000i S
Kod EAN	4260405363322

Opis produktu

Agregat prądotwórczy inwertorowy Könner&Söhnen KS 2000i S 2kW, 2,5KM

Generatory inwertorowe niemieckiej marki Könner & Söhnen są wygodnym, przenośnym źródłem energii elektrycznej. Podwójna konwersja energii elektrycznej zapewnia maksymalną stabilną częstotliwość 50 Hz i napięcie 230 V, co idealnie nadaje się do niezawodnej pracy wrażliwej i precyzyjnej elektroniki, komputerów, elektronicznych przyrządów pomiarowych, sprzętu medycznego, kotłów. Ten generator stanie się również niezbędnym pomocnikiem podczas wędkowania, pikników i pieszych wędrówek.

Charakterystyka produktu:

- CZYSTA FALA SINUSOIDALNA

Podwójna konwersja energii elektrycznej zapewnia czystą falę sinusoidalną, co umożliwia wykorzystanie generatorów do niezawodnego działania elektroniki, komputerów, elektronicznych urządzeń pomiarowych, sprzętu medycznego, kotłów itp.

- TRYB OSZCZĘDNY EKONOMICZNY

Silniki serii generatorów inwertorowych marki „Könner & Söhnen” mogą być wykorzystywane w trybie oszczędnym. Ten tryb pozwala wykorzystywać generator inwertorowy na małych obrotach i obniżyć zużycie paliwa nawet o 50%. Układ sterowania przepustnicą dostosowuje prędkość obrotową silnika w zależności od obciążenia.

- NIEZAWODNE SILNIKI

Niezawodny silnik Könner & Söhnen spełnia wszystkie europejskie standardy jakości, w tym nowoczesny standard środowiskowy EURO V. Niezawodny silnik marki K&S posiada indywidualny numer seryjny, który pozwala nam kontrolować jakość produkcji i obsługi. Wysokiej jakości alternator z cewką miedzianą i mocny silnik napędowy gwarantują bezproblemowe i długotrwałe użytkowanie. Zaleca się stosowanie urządzeń wrażliwych na zużycie energii (kotły, sprzęt medyczny, sprzęt audio itp.).

- NISKI POZIOM HAŁASU

Dzięki specjalnej obudowie antywandalowej zapewniającej minimalny poziom hałasu 62 dB, praca urządzeniem będzie maksymalnie wygodna i nie będzie powodować niedogodności dla użytkowników.

- ALTERNATOR Z 100% UZWOJENIEM MIEDZIANYM

W generatorach Könner & Söhnen wykorzystano synchroniczny alternator z szczotkami węglowymi i 100% uzwojenia miedziane. Tylko miedziane uzwojenie wytrzymuje maksymalne obciążenie bez żadnych uszkodzeń, co

- ERGONOMICZNY PANEL STEROWANIA

Wygodne zlokalizowanie wszystkich funkcji: wielofunkcyjny wyświetlacz LED (licznik godzin pracy, napięcie, częstotliwość), wskaźniki monitorowania stanu agregatu prądotwórczego pokazują aktualny stan pracy, automatyczne wyłączenie bezpiecznika w przypadku przeciążenia lub zwarcia, niski poziom oleju, przycisk Reset do ponownego uruchomienia systemu kontroli i wznowienia zasilania, złącze do równoległego podłączenia generatorów, dwa wyjścia USB (5V/1A, 5V / 2.1 A), gniazdo 230V i zacisk uziemienia.

Dane techniczne:

- Napięcie, V: 230
- Moc maksymalna, kW: 2.0
- Moc nominalna, kW: 1.8
- Częstotliwość, Hz: 50
- Prąd max, A: 8.7
- Gniazdko: 1×16A
- Uruchomienie: Ręczne
- Pojemność zbiornika paliwa, l: 5.0
- Czas pracy przy obciążeniu 50%, godz*: 6.25
- Wyświetlacz LED: Woltaż, częstotliwość, licznik motogodzin
- Poziom hałasu L_{pa} (7m)/L_{wa}, dB: 62/87
- USB-gniazdo: 5V/1A, 5V/2.1A
- Model silnika: KS 100i
- Pojemność silnika, cm³: 79.7
- Rodzaj silnika: Benzynowy 1-cylindrowy, 4-suwowy, chłodzony powietrzem
- Moc wyjściowa, KM: 2.5
- Możliwość równoległego połączenia generatorów: +
- Pojemność zbiornika oleju, l: 0.4
- Współczynnik mocy, cos φ: 1
- Wymiary netto (DxSxW),mm: 480*280*460
- Wymiary brutto: (DxSxW),mm: 555*335*540
- Waga netto, kg: 19
- Waga brutto, kg: 21
- Stopień ochrony: IP23M

Gwarancja

Produkty marki K&S są objęte gwarancją na okres :

12 miesięcy, w przypadku zastosowania zawodowego (Faktura VAT)

24 miesiące, w przypadku zastosowania konsumenckiego (paragon)

Gwarancja na skutek zaistnienia ukrytych wad materiałowych lub wadliwego wykonania