

Link do produktu: <https://www.sprawdzenarzedzia.pl/ks-agregat-pradotworczy-diesel-ks-9200hdes-13-atsr-230400v-p-388.html>



K&S Agregat prądotwórczy diesel KS 9200HDES-1/3 ATSR 230/400V

Cena brutto	6 999,00 zł
Cena netto	5 690,24 zł
Cena poprzednia	10 439,00 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	KS 9200HDES-1/3 ATSR
Kod EAN	4260405362363

Opis produktu

Agregat prądotwórczy dieslowski Könnér&Söhnen KS 9200HDES-1/3 ATSR 230/400V

Charakterystyka produktu:

- Markowe silniki

Silniki dla generatorów diesla, jak i dla urządzeń benzynowych, produkowane są na licencji DIMAX Int. GmbH i oznakowane wytłoczonym w metalu logo. We wszystkich modelach zapas mocy silnika w stosunku do alternatora pozwala wydać zadeklarowane napięcie i utrzymywać stabilność w pełnym zakresie napięć. Wszystkie silniki są testowane przez długą ciągłą pracę, później zostają zdemontowane i zbadane pod kątem wykrycia i usunięcia usterek. Każdy silnik i każdy generator ma indywidualny numer seryjny, co pozwala nam kontrolować jakość produkcji i obsługi serwisowej. Silniki spełniają wszystkie międzynarodowe i europejskie standardy jakości, oszczędności i ekologii w tym najnowszą normę emisji spalin EURO V.

- Innowacyjny system zmiany faz VTS

Uniwersalne generatory 2 w 1 - z unikalnym systemem przełączania faz VTS (Voltage Transfer Switch), co pozwala wykorzystać jeden generator jako jedno (230V) i trójfazowy (400V) praktycznie bez utraty mocy. Każdy tryb ma własną automatyczną ochronę.

- Podgrzewania przedstartowe (PREHEATER)

Generatory serii HEAVY DUTY wyposażone są w funkcję przedstartowego podgrzewania (preheater), dzięki któremu można uruchomić generator w zimowych porach roku bez zbędnego wysiłku.

- Możliwość podłączenia ATS

Generator ma możliwość podłączenia systemu ATS (automatycznego załączania rezerwy). Wejście do ATS posiada 6-pinowe gniazdo, co nie ogranicza w wyborze systemu załączania rezerwy.

- Zwiększona żywotność silników

Generatory serii Heavy DUTY nadają się do wykorzystania nie tylko jako rezerwowe źródło zasilania, ale i do długotrwałej pracy. Żywotność silników przekracza 3000 motogodzin, co jest potwierdzone wielopoziomowymi i wielogodzinnymi testami oraz gwarancją. Oczywiście jest to, że silniki mają tak wysokie wskaźniki wydajności przy prawidłowej eksploatacji i wymaganej konserwacji.

- Wygodny, ergonomiczny panel sterowania

Wygodny ergonomiczny panel starowania pozwala z łatwością zarządzać całym urządzeniem i nie wymaga dodatkowych umiejętności. Nowoczesny inteligentny wyświetlacz LED pokazuje ilość przepracowanych godzin, częstotliwość i napięcie. Informacje na wyświetlaczu pomagają prawidłowo ocenić obciążenie na urządzenie.

- Obudowa

Wielosezonowa, wyciszona, antywandalowa obudowa zapewnia skuteczną ochronę agregatu oraz przedłuża termin jego eksploatacji. Obudowa zawiera uchwyty i koła transportowe dla łatwego transportu.

- Dodatkowe akcesoria

Generator wyposażony jest w dodatkowe akcesoria: wtyczka przenośna 3P+E+N 16A 400V, budowlana wtyczka 2P+E 32A 230V klucz płaski 8x10 mm, klucz płaski 12x14 mm, klucz płaski 17x19 mm, wkrętak dwustronny 6.0 mm, PH2.

Dane techniczne:

- Napięcie - 230/400 V
- Moc maks/nom (230V) - 6.5/6.0 kW
- Moc maks/nom (400V) - 7.5/7.0 kW
- Częstotliwość - 50 Hz
- Prąd 230V/400V (maks) - 28.26/13.54 A
- Gniazda - 1 x CEE 230 V 32 A, 1 x CEE 400 V 16 A
- Czas pracy przy obciążeniu 50%, godz*** - 11.1
- Wyświetlacz LED - Licznik motogodzin, częstotliwości, woltaż
- Poziom hałasu - 69/94 Lpa/Lwa, dB
- Wylot 12V - 12/8.3 A
- Rodzaj silnika - Dieslowski 1-cylindrowy, 4-suwowy, chłodzony powietrzem
- Model silnika - KS 520HD-V
- Moc wyjściowa - 18.0/13.24 KM/kW
- Podgrzewanie przedstartowe - TAK
- Pojemność zbiornika paliwa - 20 l
- Pojemność zbiornika oleju - 1.65 l
- Pojemność silnika - 498 cm³
- Regulator napięcia - Inteligentny AVR system
- Uruchomienie - Elektryczne
- Akumulator - 30 Ah
- ATS wejście - TAK
- Wymiary netto(DxSxW) - 900×545×905 mm
- Wymiary brutto (DxSxW) - 960×570×985
- Waga netto - 168 kg
- Waga brutto - 178 kg
- Stopień ochrony - IP23M

Gwarancja

Produkty marki K&S są objęte gwarancją na okres :

12 miesięcy, w przypadku zastosowania zawodowego (Faktura VAT)

24 miesiące, w przypadku zastosowania konsumenckiego (paragon)

Gwarancja na skutek zaistnienia ukrytych wad materiałowych lub wadliwego wykonania