

Link do produktu: <https://www.sprawdzenarzedzia.pl/ks-agregat-pradotworczy-ks-9300de-13-atser-230400v-p-275.html>



K&S Agregat prądowórczy KS 9300DE-1/3 ATSR 230/400V

Cena brutto	8 199,00 zł
Cena netto	6 665,85 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	KS 9300DE-1/3 ATSR
Kod EAN	4260405365210

Opis produktu

Agregat prądowórczy dieslowski Könnér&Söhnen KS 9300DE-1/3 ATSR 230/400V

Charakterystyka produktu:

Generator dieslowski KS 9300DE-1/3 ATSR serii HEAVY DUTY niemieckiej marki Könnér & Söhnen jest doskonałym wyborem jako zapasowe źródło zasilania. Wyposażony w obudowę antywandalową, dzięki czemu model ten może być stosowany w małych sklepach, kawiarniach, restauracjach i jest szczególnie popularny wśród właścicieli prywatnych domów, w których wymagane jest zasilanie awaryjne z powodu częstych przerw w dostawie prądu.

- Markowe silniki

Silniki dla generatorów diesla, jak i dla urządzeń benzynowych, produkowane są na licencji DIMAX Int. GmbH i oznakowane wytłoczonym w metalu logo. We wszystkich modelach zapas mocy silnika w stosunku do alternatora pozwala wydać zadeklarowane napięcie i utrzymywać stabilność w pełnym zakresie napięć. Wszystkie silniki są testowane przez długą ciągłą pracę, później zostają zdemontowane i zbadane pod kątem wykrycia i usunięcia usterek. Każdy silnik i każdy generator ma indywidualny numer seryjny, co pozwala nam kontrolować jakość produkcji i obsługi serwisowej. Silniki spełniają wszystkie międzynarodowe i europejskie standardy jakości, oszczędności i ekologii w tym najnowszą normę emisji spalin EURO V.

- Innowacyjny system zmiany faz VTS

Unikalny innowacyjny system przełączania faz VTS (Voltage Transfer Switch) pozwala na wykorzystanie generatora do odbiorników jednofazowych (230 V) i trójfazowych (400 V).

- Podgrzewania przedstartowe (PREHEATER)

Generatory serii HEAVY DUTY wyposażone są w funkcję przedstartowego podgrzewania (preheater), dzięki któremu można uruchomić generator w zimowych porach roku bez zbędnego wysiłku.

- Możliwość podłączenia ATS

Możliwość podłączenia jednostki ATS (automatyczne załączanie rezerwy), generator ma 6-pinowe złącze, przez które odbywa się automatyczne uruchamianie i zatrzymywanie, a także umożliwia ładowanie akumulatora generatora w trybie gotowości.

- Zwiększona żywotność silników

Generatory serii Heavy DUTY nadają się do wykorzystania nie tylko jako rezerwowe źródło zasilania, ale i do długotrwałej pracy. Żywotność silników przekracza 3000 motogodzin, co jest potwierdzone wielopoziomowymi i wielogodzinnymi testami oraz gwarancją. Oczywiście jest to, że silniki mają tak wysokie wskaźniki wydajności przy prawidłowej eksploatacji i wymaganej konserwacji.

-
- Wygodny, ergonomiczny panel sterowania

Ergonomiczny panel sterujący generatora pozwala na łatwe zarządzanie jego pracą dzięki dogodnemu rozmieszczeniu elementów sterujących i przyłączy: nowoczesny wyświetlacz LED (napięcie, częstotliwość, licznik motogodzin), automatyczne zabezpieczenie przeciążeniowe i zwarciove, czujnik niskiego poziomu oleju, gniazda, śruba uziemiająca, zaciski itp.

- Obudowa

Wielosezonowa, wyciszona, antywandalowa obudowa zapewnia skuteczną ochronę agregatu oraz przedłuża termin jego eksploatacji. Obudowa zawiera uchwyty i koła transportowe dla łatwego transportu.

- Koła transportowe

Obudowa generatora wyposażona jest w zestaw transportowy składający się z 4 kółek i 2 uchwytów ułatwiających przemieszczanie agregatu.

Dane techniczne:

- Napięcie: 230/400 V
- Moc maks/nom (230V): 6.5/6.0 kW
- Moc maks/nom (400V): 7.5/7.0 kW
- Częstotliwość: 50 Hz
- Prąd 230V/400V: 28.26/13.54 (maks), A
- Gniazda: 1 x CEE 230 V 32 A, 1 x CEE 400 V 16 A
- Czas pracy przy obciążeniu 50%, 8.3 godz***
- Wyświetlacz LED: Licznik motogodzin, częstotliwości, woltaż
- Poziom hałasu: 66/91 Lpa/Lwa, dB
- Wylot 12V: 12/8.3 A
- Rodzaj silnika: Dieslowski 1-cylindrowy, 4-suwowy, chłodzony powietrzem
- Model silnika: KS 520HD-V
- Moc wyjściowa: 18.0/13.24 KM/kW
- Podgrzewanie przedstartowe: TAK
- Pojemność zbiornika paliwa: 15l
- Pojemność zbiornika oleju: 1.65l
- Pojemność silnika: 498 cm³
- Regulator napięcia: Inteligentny AVR system
- Uruchomienie: Elektryczne
- Akumulator: 30 Ah
- ATS wejście: TAK
- Wymiary netto: 920 x 580 x 860 (DxSxW), mm
- Wymiary brutto: 940 x 600 x 880 (DxSxW), mm
- Waga netto: 168 kg
- Waga brutto: 180 kg
- Stopień ochrony: IP23M

Gwarancja

Produkty marki K&S są objęte gwarancją na okres :

12 miesięcy, w przypadku zastosowania zawodowego (Faktura VAT)

24 miesiące, w przypadku zastosowania konsumenckiego (paragon)

Gwarancja na skutek zaistnienia ukrytych wad materiałowych lub wadliwego wykonania